

System nátěrových směsí HYDRONYLON®
pro renovaci střešní krytiny

Technický list výrobku

Vydáno 1/2017

ZÁKLADOVÁ EMULZE (EG)

(MINERÁLNÍ PODKLAD)

1. Popis výrobku a jeho použití

ZÁKLADOVÁ EMULZE – EG – je molekulární preparát na bázi velmi kvalitních akrylových pryskyřic pro penetraci a zpevnění všech savých a nezpevněných minerálních podkladů, jakými jsou například betony, potěry (cementové, anhydritové, sádrové), sádkartonové desky, všechny druhy omítek (cementové, sádrové apod).

2. Prováděcí instrukce

2.1. Příprava výrobku

Základová emulze je hotovým výrobkem, připraveným pro přímé použití. Nesmí se míchat s jinými materiály ani zahušťovat, je možno ji ředit v poměru 1 : 1.

2.2. Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, očištěný od prachových částic, špíny, olejů, tuků i vosků. Všechny uvolněné vrstvy, které nejsou pevně spojeny s podkladem, je třeba odstranit.

2.3. Způsob použití

ZÁKLADOVOU EMULZI – EG – je třeba nanést v nezředěné formě štětcem nebo válečkem jako tenkou, rovnoměrnou vrstvou. Pro slabé a velmi savé povrchy je lepší nanášet první vrstvu emulze zředěnou čistou vodou v poměru 1:1. Po zaschnutí první vrstvy nanášení opakujeme, emulzi už neředíme. Povrch je připraven k dalšímu použití nejdříve po 12. hodinách po natření poslední vrstvy. Emulze se nanáší při teplotě +5°C až +35°C. Použité nářadí je třeba vyčistit čistou vodou.

Spotřeba materiálů:

EMULZE PRO ZÁKLADY: 0,2 KG/m²

3. Skladování a transport

ZÁKLADOVÁ EMULZE – EG- se přechovává v těsně uzavřených obalech, musí být chráněná před

mrazem a chladem, v místě mimo dopad slunečních paprsků, v teplotě +5 až +35°C.

4. Upozornění

Prosím, dodržujte pravidla stavebních a bezpečnostních předpisů.

S2 – chránit před dětmi

Výrobce garantuje kvalitu výrobku, nezaručuje však správnost jeho použití. Během renovačních prací je nutné dodržovat instrukce uvedené v Technickém listu. Výše uvedené informace však nezastoupí odborné vyškolení pracovníka a nezbavuje jej dodržování pravidel stavebních a bezpečnostních předpisů.

V případě nejasnosti se doporučuje přímý kontakt s výrobcem, tel.: +48 (32) 700-92—85

Balení: 5 kg

Trvanlivost:

12 – měsíců v uzavřeném originálním balení.

Obsahuje: 1,2-benzoizotiazolinu-3-on; po reakční směs 5-chloro-2-metyl-2H-izotiazolinu-3-onu(čís. WE 247-500-7) a 2-metylo-2H-izotiazolinu-3-onu (čís. WE 220-239-6) (3:1). Může způsobit alergickou reakci.

Zodpovědný subjekt/Výrobce:

Proof-Tech Sp. z o.o.

42-677 Szalsza

ul. Tarnogórska 9

Polsko